


ZABUDOWA IZOTERMICZNA

COMBO CARGO



CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPEL

Certyfikowane konwersje to jakość stosowanych rozwiązań zaaprobowanych przez Oplą, wykonywanych przez firmy z wieloletnim doświadczeniem, przy zachowaniu pełnej gwarancji na pojazd bazowy.



ZABUDOWA IZOTERMICZNA

Wypożyczenie

- // Samonośna lekka konstrukcja bez stelaży
- // Izolacja ścian, podłogi, dachu i drzwi: pianka poliuretanowa (do 0 °C)
- // Zewnętrzna powłoka z gładkiego laminatu poliestrowego
- // Podłoga pokryta warstwą antypoślizgową
- // Przygotowanie do montażu agregatu chłodniczego
- // Certyfikat Polskiego Związku Higieny i zaświadczenie ATP (Konwencja Przewozu Towarów Łatwopłynących)



WYBIERZ SVOJĄ WERSJĘ COMBO CARGO POD ZABUDOWĘ



Standard 4 403 mm

XL 4 753 mm

SILNIKI	1.6 Diesel 75 KM M5	1.6 Diesel 100 KM Start/Stop M5	1.5 Diesel 131 KM Start/Stop M6	1.5 Diesel 131 KM Start/Stop A8
Standard	•	•	•	•
XL	–	•	•	•

Zabudowa

- // Elementy przeznaczone wyłącznie do Opla Combo Cargo, odlewane w całości na powierzchnię przestrzeni bagażowej
- // Estetyczny wygląd i precyzja wykonania zabudowy
- // Trwałe elementy mechaniczne
- // Gładka struktura ułatwiająca utrzymanie czystości
- // Niski współczynnik przenikalności cieplnej, brak mostków cieplnych
- // Grubość elementów od 40 do 55 mm dla izotermi lub od 55 do 100 mm dla chłodzi
- // Drzwi tylne i boczne z podwójnymi uszczelkami, izolowane nakładkami izotermicznymi
- // Wodoszczelność wykończenia z laminatów
- // Możliwość demontażu wszystkich elementów
- // Podłoga typu wanna z podniesionym progiem przy drzwiach bocznych oraz spustem wody
- // Opcjonalnie podłoga pokryta blachą aluminiową lub nierdzewną
- // Tunel na przewody ułatwiający montaż agregatu
- // System zabezpieczania ładunków na ścianach
- // Niska masa zabudowy, około 109 kg, oznacza dużą ładowność

Wymiary wewnętrzne po zabudowie izotermicznej Opel Combo Cargo L2H1	[mm]
Długość przy podłodze	1 900
Długość w najkrótszym miejscu	1 660
Szerokość między nadkolami	1 100
Szerokość między ścianami przy podłodze	1 220
Wysokość wnętrza	1 070
Szerokość otworu drzwi tylnych	1 090
Wysokość otworu drzwi tylnych	960
Szerokość otworu drzwi bocznych	410
Wysokość otworu drzwi bocznych	880

Masa zabudowy, a tym samym ładowność pojazdu zmienia się w wyniku dobierania opcji dodatkowych do zabudowy i pojazdu. Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zabudowy zewnętrznego producenta. Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, warunki gwarancji i wymiany elementów. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy, mogą różnić się od rzeczywistego produktu i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.



**CERTYFIKOWANE
ZABUDOWY**